



PRESSOSTAT DE SECURITE MANQUE D'EAU CONTROLEUR DE DEBIT D'EAU A PALETTE

PRESSOSTAT DE SECURITE MANQUE D'EAU



	SNSC...
POUVOIR DE COUPEURE	12A / 250 Vac
CONTACT	inverseur
TEMPERATURE DU FLUIDE	-10°C ... +120°C
RACCORDEMENT	3/8" BSP

REF.	ECHELLE	PRESSION MAX .	DIFFERENTIEL
SNSC 101XQ	-0,6 ... 1 bar	3 bars	0,15 ... 0,5 bar
SNSC 103XQ	-0,6 ... 3 bars	11 bars	0,35 ... 2 bars
SNSC 106XQ	-0,6 ... 6 bars	16,5 bars	0,6 ... 4 bars
SNSC 110XQ	1 ... 10 bars	16,5 bars	1 ... 3 bars

CONTROLEUR DE DEBIT D'EAU A PALETTE



JSF1E



JSF3E

	JSF
POUVOIR DE COUPEURE	15(8)A / 250 Vac
CONTACT	inverseur
TEMPERATURE AMBIANTE ADMISSIBLE	-40°C ... +85°C
TEMPERATURE DU FLUIDE MAX.	120°C
PALETTE	V4 A
RACCORD	1"
CLASSE DE PROTECTION	I
INDICE DE PROTECTION	IP 40
CONTROLE	TÜV

REF.	DN TUYAUTERIE	PRESSION MAX .	FLUIDE	DESCRIPTION
JSF3E	1/2"	5 bars	normal	pièce en T rajoutée
JSF4E	3/4"	5 bars	normal	pièce en T rajoutée
JSF1E	1" ... 8"	8 bars	normal	-
JSF1RE	1" ... 8"	5 bars	normal	valeur commutation réduit
JSF2E	1" ... 8"	13 bars	agressif	-
JSF2RE	1" ... 8"	5 bars	agressif	valeur commutation réduit

ACCESSOIRES



JZ09

Palette de rechange pour JSF...
par 4, pour DN tuyauterie : 1" ... 8"