



UTILISATION



Pressostat différentiel, pressostat et dépressostat pour l'air et les gaz non agressifs.



	CLI...
POUVOIR DE COUPURE	1A / 250 Vac
CONTACT	inverseur libre de potentiel
PLAGE D'UTILISATION	-20°C ... +85°C
MEMBRANE	silicone
FIXATION	frontale
MANCHON DE RACCORDEMENT	max. 0,2 bar
PRESSE-ETOUPE	PG11
CLASSE DE PROTECTION	II
INDICE DE PROTECTION	IP 54
KIT DE RACCORDEMENT	livré avec le kit JZ06, en option JZ06/2

REF.	PLAGE DE REGLAGE	DIFFERENTIEL	PRECISION
CLI 80	20 ... 200 Pa	10 Pa	±15%
CLI 84	30 ... 400 Pa	15 Pa	±15%
CLI 83	50 ... 500 Pa	20 Pa	±15%
CLI 85	200 ... 1 000 Pa	100 Pa	±15%
CLI 86	500 ... 2 500 Pa	150 Pa	±15%
CLI 87	1 000 ... 4 000 Pa	250 Pa	±15%

ACCESSOIRES



JZ06

Kit de raccordement pour DS 85... et CLI...
2 raccords PVC, 4 vis de fixation, 2 m de tube rilsan



JZ06/2

Kit de raccordement pour DS 85... et CLI...
2 raccords métalliques soudés à 90°, 2 presse-étoupes en caoutchouc et 2 m de tube rilsan