



MODULES D'EXTENSION D'ENTREES/SORTIES I/O POUR C-BUS



C-DI8

8 x DI : module à 8 entrées digitales (comptage jusqu'à 100 impulsions /s) avec 8 leds de signalisation

alimentation : 24 Vac, 50/60 Hz

dimensions : 95 x 108,5 x 77 mm

interface de communication : C-bus



C-RM8

8 x DO : module à 8 sorties relais 10A / AC1 avec 8 leds de signalisation

alimentation : 24 Vac, 50/60 Hz

dimensions : 95 x 108,5 x 77 mm

interface de communication : C-bus



C-RM8-HSF

8 x DO : module à 8 sorties relais 10A / AC1 avec 8 leds de signalisation et 8 commandes forcées manuelles (0/1)

alimentation : 24 Vac, 50/60 Hz

dimensions : 95 x 108,5 x 77 mm

interface de communication : C-bus



C-4AI

4 x AI : Module à 4 entrées analogiques 0 ... 10 Vdc, température ou 0 ... 20 mA librement configurable

alimentation : 24 Vac, 50/60 Hz

dimensions : 95 x 108,5 x 77 mm

interface de communication : C-bus




C-4AO

4 x AO : Module à 4 sorties analogiques 0 ... 10 Vdc / 10 mA ou 0 ... 20 mA programmable par jumper

alimentation : 24 Vac, 50/60 Hz

dimensions : 95 x 108,5 x 77 mm

interface de communication : C-bus



C-8AI

8 x AI : Module à 8 entrées analogiques 0 ... 10 Vdc, 0 ... 5 Vdc, température ou 0 ... 20 mA librement configurable

alimentation : 24 Vac, 50/60 Hz

dimensions : 165 x 108,5 x 77 mm

interface de communication : C-bus