



VANNES A BOISSEAU SPHERIQUE EN PVC 2 & 3 VOIES MOTORISEES

DOMAINES D'UTILISATION



- Chauffage, ventilation, climatisation,
- Industrie pour applications chaud et froid,
- Systèmes automatiques en général,
- Système d'irrigation.

	2 VOIES FF	3 VOIES FFF
CARACTERISTIQUES VANNES		
PRESSION NOMINALE	16 bars	10 bars
PRESSION DIFFERENTIELLE MAX.	16 bars	10 bars
TEMPERATURE DU FLUIDE ADMISSIBLE	+7°C ... +40°C	+7°C ... +25°C
FLUIDES ADMISSIBLES	eau propre, eau glycolée, tous fluides compatibles avec joints EPDM et téflon	
CORPS	PVC	
SPHERE	PVC	
GARNITURE SPHERE ET TIGE D'AXE	PTFE (téflon)	
JOINT O-RING SPHERE ET TIGE D'AXE	EPDM	
CARACTERISTIQUES MOTEURS DIAMANT / UNIVERSAL / COMPACT		
ALIMENTATION	230, 110, 24 Vac - 50 Hz (en option 24 Vdc, 60 Hz sur demande)	
COUPLE	Diamant : 11 Nm Universal / Compact : 35 Nm	
DUREE DE COURSE	Diamant : 35 s => 90° (2 et 3 voies en T) 70 s => 180° (3 voies en L) Universal / Compact : 50 s => 90° (2 et 3 voies en T) 100 s => 180° (3 voies en L) <i>autres possibilités sur demande</i>	
PROTECTION	IP 65	
TEMPERATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	-10°C ... +50°C	
CONSOMMATION	Diamant : 7,5 VA => 230 Vac - 50 Hz 9,5 VA => 110 Vac - 50 Hz 16,7 VA => 24 Vac - 50 Hz Universal / Compact : 12 VA	
SIGNAL DE COMMANDE	3 points => 1 commande pour servomoteur 2 points => 1 commande pour plusieurs servomoteurs (options DR/CR/UR)	
CONTACTS AUXILIAIRES	Diamant : 1 ou 2 en option Universal / Compact : 2 contacts en série	

Options
Accessoires

p.233/237
p.241



VANNES A BOISSEAU SPHERIQUE EN PVC 3 VOIES MOTORISEES - UNIVERSAL / COMPACT - 1"1/4 - 2"

VANNE 3 VOIES FFF

- commande 3 points
- alimentation 230 Vac
- montage en T



RACCORD TARAUDE AVEC POIGNEE INTEGREE

Température du fluide admissible : +7°C ... +25°C

REF.	DN pouce	KVS m³/h
CS323AD6C3	1"1/4	45
CS323AE6C3	1"1/2	67
CS323AF6C3	2"	130



RACCORD A SOUDER AVEC POIGNEE INTEGREE

Température du fluide admissible : +7°C ... +25°C

REF.	DN pouce	KVS m³/h
CS323AD6C4	1"1/4	45
CS323AE6C4	1"1/2	67
CS323AF6C4	2"	130

RACCORD TARAUDE AVEC PIECE D'ELOIGNEMENT + POIGNEE EXTERNE

Température du fluide admissible : +7°C ... +25°C

REF.	DN pouce	KVS m³/h
US323E6C3D4	1"1/2	67
US323F6C3D4	2"	130

RACCORD A SOUDER AVEC PIECE D'ELOIGNEMENT + POIGNEE EXTERNE

Température du fluide admissible : +7°C ... +25°C

REF.	DN pouce	KVS m³/h
US323E6C4D4	1"1/2	67
US323F6C4D4	2"	130

MOTEUR SEUL . 230 Vac

CS323AF (avec poignée)

US3232P

Montage en L, nous consulter.

Commande 2 points

p.237